

| Описание | Значение |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Общие сведения: | |
| Наименование продукта: | MEGA 25-8 180 |
| Артикул: | 71121001 |
| Технические данные: | |
| Максимальный расход: | 8,5 м³/ч |
| Максимальный напор: | 8 м |
| Материалы: | |
| Корпус насоса: | Чугун с катодозщитным покрытием |
| Рабочее колесо: | Композит |
| Монтаж: | |
| Диапазон температуры окр. среды: | 0 .. +40 °C |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар |
| Монтажная длина: | 180 мм |
| Размер всасывающего патрубка: | G 1 1/2" |
| Размер напорного патрубка: | G 1 1/2" |
| Жидкость: | |
| Диапазон температур жидкости: | -30 .. 110 °C |
| Данные электрооборудования: | |
| Частота питающей сети: | 50 Гц |
| Номинальное напряжение: | 1 x 230 В |
| Номинальная мощность мин/макс: | 8 - 130 Вт |
| Номинальный ток мин/макс: | 0,08/0,9 А |
| Степень защиты (IEC 34-5): | |
| Класс изоляции (IEC 85): | |
| Встроенная защита электродвигателя: | |
| Тепловая защита: | |
| Класс электропотребления (EEL): | ≤ 0,23 |
| Другое: | |
| Температура хранения: | -40 .. 70 °C |
| Вес(Брутто): | 5 кг |
| Вес(Нетто): | 4,5 кг |

